

# EcoTank L3550

## DATASHEET / BROCHURE



Nautige mobiilset printimist ja ülisoodsaid leheküljehindu selle multifunktsionaalse tindiprinteriga, mis sobib ideaalselt moodsatesse ja tegusatesse majapidamistesse.

Epsoni kassetivabade EcoTanki printeritega säästate printimiskuludelt kuni 90%<sup>1</sup>. Tänu spetsiaalselt väljatöötatud tindipudelitele on suure mahutavusega tindipudelitega sisseehitatud tindimahuteid lihtne täita. See kassetideta ja paindlike ühenduvusfunktsioonidega printer sobib ideaalselt kõigile, kellele on olulised kvaliteetsed väljaprintidid uskumatult madala leheküljehinnaga.

### Jätke kassetidega hüvasti

EcoTanki abil saab kodus ilma sekeldusteta printida – eriti suure mahutavusega tindimahuti võimaldavad puhast täitmist ja lukukonstruksiooniga pudelid on välja töötatud nii, et sisestada saab ainult õigeid värve.

### Muudkui säästa

See ökonoomiline printer hoiab printimiskuludelt kokku kuni 90%<sup>1</sup> ja karbis on kaasas lisaks kuni 3 aasta tindivaru<sup>2</sup>. Ühe vahetustindi komplektiga saate printida kuni 4300 lehte mustvalgelt ja 7300 lehte värviliselt<sup>3</sup>, mis võrdub kuni 66 kassetitäie tindiga!<sup>1</sup>

### Rakendus Epson Smart Panel

See rakendus võimaldab teil printerit juhtida oma nutiseadmest<sup>4</sup>. Printige, kopeerige ja skannige dokumente ning pilte. Seadistage, jälgige ja tehke printerile tõrkeotsing. Laske oma loovusel lennata paljude kunstipäraste mallidega.

### Hulgaliselt funktsioone

Tänu 100-leheküljelisele tagumisele paberisahtlile, ääristeta fotode printimisele (kuni 10 x 15 cm) ja printimiskiirusele kuni 15 lehekülge minutis<sup>5</sup> saate erinevaid ülesandeid hõlpsalt täita.

### Moodne paindlikkus

Kompaktse disaini, Apple AirPrint toega ja Wi-Fi ning Wi-Fi Direct ühenduvusega printerit on lihtne olemasolevasse koduseadistusse lisada, et printida telefonist, tahvelarvutist ja sülearvutist<sup>4</sup>.

### Heat-Free tehnoloogia

PrecisionCore soojenemisvaba tehnoloogia tagab väiksema energiakulu ja vähendab varuosade vahetamise vajadust. Prindipea on eelpaigaldatud, nii et printeri seadistamine on lihtne.

## VÕTMEFUNKTSIOONID

- **A4 multifunktsionaalne printer**  
Prindib, paljundab ja skannib
- **Ülisoodne printimine**  
Kokkuhoid printimiskuludelt kuni 90%<sup>1</sup>
- **Kuni 66 tindikassetti ühes tindikomplektis<sup>1</sup>**  
Printige kuni 4300 lehte mustvalgelt ja 7300 lehte värviliselt<sup>3</sup>
- **Kvaliteetne ja mugav tindimahutisüsteem**  
Saate nautida puhast täitmist lukukonstruksiooniga pudelite ja esiküljel asuva mahutiga
- **Rakendus Epson Smart Panel**  
Seadistamine, jälgimine, printimine, skannimine jpm – see kõik teie nutiseadmest<sup>4</sup>

## TOOTESPETSIFIKATSIOONID

### TEHNIKA

Printing Method	PrecisionCore™ prindipea
Minimaalne tilga suurus	3,3 pl, With Variable-Sized Droplet Technology
Tinditehnoloogia	Epson Dye Ink
Trükiteravus	4.800 x 1.200 DPI
Otsikute konfiguratsioon	400 Otsikud - must, 128 Otsikud värvi järgi
Võimsus	Consumo individual, Home Office

### TRÜKKIMINE

Number of colours	Neljavärviline
Trükikiirus ISO/IEC 24734	15 Lk/min Ühevärviline; 8 Lk/min Colour
Maximum Printing Speed	33 Lk/min Ühevärviline: (plain paper 75 g/m <sup>2</sup> ), 20 Lk/min Colour (plain paper 75 g/m <sup>2</sup> )
Värvid	Black [Dye], Cyan [Dye], Yellow [Dye], Magenta [Dye]
Colours Capacity	Black [65ml], Cyan [65ml], Yellow [65ml], Magenta [65ml]
Printimiskiiruse kohta täpsema teabe saamiseks külastage veebilehte <a href="http://www.epson.eu/testing">http://www.epson.eu/testing</a> .	

### SKANNIMINE

Skannimisteravus	1.200 DPI x 2.400 DPI (horisontaal x vertikaal)
Skanneri tüüp	Kontaktpildiandur (CIS)

### PABERI SPETSIFIKATSIOON JA ANDURID

Paberisahtlite arv	1
Paberi formaadid	A4 (21.0x29,7 cm), A5 (14,8x21,0 cm), A6 (10,5x14,8 cm), B5, B6, C6 (ümbrik), DL (ümbrik), Nr 10 (ümbrik), 100 x 148 mm, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 9 x 13 cm, 16:9
Duplex	Käsitsi
Paper Tray Capacity	100 Lehed Standardne
Meediatöötlus	Ääristeta printimine (kuni 10 x 15 cm)

### ÜLDIST

Energiakulu	12 Vatti (standalone copying, ISO/IEC 24712 pattern), 0,8 Vatti (sleep mode), 7,1 Vatti Valmis, 0,2 Vatti (väljalülitamine), TEC 0,18 kWh/week
Möötmepikkus	375 x 347 x 179 mm (Laius x Sügavus x Kõrgus)
Kaal	4,1 kg
Müratase	5,1 B (A) with Epson Premium Glossy Photo Paper / Photo RPM mode - 41 dB (A) with Epson Premium Glossy Photo Paper / Photo RPM mode
Ühilduvad töösüsteemid	Mac OS X 10.9.5 or later, Windows 10 (32/64 bit), Windows 11 or later, Windows 7 (32/64 bit), Windows 8 (32/64 bit), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Server 2008 (32/64bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista (32/64 bit), Windows XP Professional x64 Edition SP2 or later, Windows XP SP3 or later (32-bit), Windows Server 2003 R2, Windows Server 2003 SP2 or later, macOS 11 or later
WLAN-kindlus	WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP), WPA2 PSK (AES), WPA3-SAE(AES)
Mobiilsed ja pilvepõhised printimisteenused	Apple AirPrint, Epson Smart Panel App, Epson Connect (Email Print, Remote Print Driver)
Colour	Black

### TEISED

Garantii	12 Kuud Ise ko haletoomine garantiisse, 50.000 Leheküljed
----------	---

## LOGISTILINE INFORMATSIOON

Laoühik	C11CK59403
Triipkood	8715946706788
Päritolumaa	Philippines
Sortimendi suurus	2 Tükk

Epson Europe B.V.  
Azie Building,  
Atlas Arena Amsterdam  
Hoogoorddreed 5

Kaubamärgid ja registreeritud kaubamärgid kuuluvad ettevõttele Seiko Epson Corporation või nende vastavatele omanikele. Tootevõidake ette teatamata muuta.

## EcoTank L3550

### TARNEKOMPLEKT

- Põhiseade
- Voolujuhe
- Paigaldusjuhend
- Garantiidokument
- 4 x 65ml individual ink bottles (Bk,C,Y,M) + 1 extra black ink bottle

### TINDIPEDELI ÜHILDUVUS

●	103	
●	103	
●	103	
●	103	
●	103	

### TINDIPEDELI TOOTLUSE ARV

	●	●●●
Included	6.600 lehekülge*	5.900 lehekülge*
Replacement	4.300 lehekülge*	7.300 lehekülge*

\* Approx. page yield based on ISO/IEC 24711/24712 or ISO/IEC 29102/29103. Actual yield will vary depending on images printed and usage conditions. For more information visit <http://www.epson.eu/pageyield>

- Põhineb Epsoni arvutustel keskmisel säästul lehekülje kulult ja keskmisel tindiprinterite kassetide arvul, mis on vajalik sama arvu lehekülgede printimiseks, kui kasutatakse tindipudeleid Epson EcoTank „101“ ja „103“. Pudeliseeria EcoTank „101“ ja „103“ keskmise tootluse (ISO/IEC 24712 testmusteri A4 väljaprint) ja originaalintide (IDC, Hardcopy Peripherals Consumables Tracker, 2021. aasta saadetised, avaldatud I kvartal 2022) võrdlus, mida kasutati 10-s enimmüüdud A4-tindiprinteris Tšehhi Vabariigis, Ungaris ja Poolas (IDC, Quarterly Hardcopy Peripherals Tracker, 2021. aasta saadetised, avaldatud I kvartal 2022). Maksimus lehekülje kohta, mis arvutatakse, jagades asjakohase pudeli/kasseti müügitulu ja kogutootluse ühiku müügiga.
- Võttes aluseks prindimahu 100 lehekülge kuus ja võttes arvesse esimese tindikomplekti väikseimat tootlust
- Printitootlus on hinnanguline väärtus, mille arvutamisel on kasutatud Epsoni originaalmetoodikal põhinevat testmusterite rintimise simulatsiooni standardi ISO/IEC 24712 järgi, arvestades vahetustindi pudelitega. Printitootlus ei põhine standardil ISO/IEC 24711. Printitootlus võib oleneda printitavast kujutisest, paberi tüübist printimissagedusest ja keskkonnatingimustest, näiteks emperatuurist. Printeri esmasel häälestamisel kasutatakse teatud kogus tinti, et täita prindipead, seetõttu võib esimese tindikomplekti tootlus olla madalam.
- Mobiilsed printimislahendused nõuavad juhtmevaba ja/või internetiühendust printeriga. Epson Connecti võimalusega printerite, ühilduvate seadmete, rakenduste ja ühendusviiside loendi nägemiseks külastage [www.epson.eu/connect](http://www.epson.eu/connect)
- Kindlaks tehtud kooskõlas standardiga ISO/IEC 24734. Näitab keskmist jõudlust meetodi ESAT järgi Office'i dokumentide testis vaikimisi ühepoolse printimise režiimis. Lisateavet leiab veebisaidilt [www.epson.eu/testing](http://www.epson.eu/testing)

**EPSON**®